











Кирпичная перемычка.
Спецификация изделий.



UAB "Bautopas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius, Lietuva Tel./Faks. (8-5) 231 18 27
www.bautopas.lt

		ПРОЕКТНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ	МАТЕРИАЛ
1		Хомут BAUT SK 50-40	BAUT SK 50-40	Стальная проволока Ø 3 , марка St 37-2 покрытие - цинк
2		Хомут BAUT SK 50-170	BAUT SK 50-170	Стальная проволока Ø 3 , марка St 37-2 покрытие - цинк
3		Хомут BAUT SKK 50-65	BAUT SKK 50-65	Стальная проволока Ø 3 , марка St 37-2 покрытие - цинк
4		Хомут BAUT SU 50-45	BAUT SU 50-45	Стальная проволока Ø 3 , марка St 37-2 покрытие - цинк
5		Хомут S 40	BAUT S 40	Проволока Ø 3 нержавеющая сталь марки A2
6		Хомут S 165	BAUT S 165	Проволока Ø 3 нержавеющая сталь марки A2
7		Хомут S 85/190	BAUT S 85/190	Проволока Ø 3 нержавеющая сталь марки A2
8		Арматура Murfor RND/Z-50	Murfor RND/Z - 4 - 50	Сталь R 20 по LST EN 845-3 покрытие - цинк
9		Навесная консоль GSP	BAUT GSP-1,5-110	Нержавеющая сталь марки A2
10		Навесная консоль GSP-2D, GSP-2K	BAUT GSP-2D-1,5-110 GSP-2K-1,5-110	Нержавеющая сталь марки A2